



Stadt Lahr  
Gemarkung Lahr



Schutzstreifen für den Radverkehr (Breite 1.25m)  
Markierung wird zunächst nicht ausgeführt.  
(Anordnung nach Festlegung eines Gesamtkonzeptes)

Inseleinfassung Flachbordstein

Inseleinfassung Flachbordstein

Leerrohre und Kabelzugschächte  
für eine spätere Signalisierung  
siehe separaten Plan.

vorh. Brücke über die Schutter  
(Gewölbe mit Verbreiterungen)  
abbrechen

Schutzstreifen für den Radverkehr (Breite 1.25m)  
Markierung wird zunächst nicht ausgeführt.  
(Anordnung nach Festlegung eines Gesamtkonzeptes)

**Bauwerk Nr. 1**  
Erneuerung Schutterbrücke  
Hohbergweg Lahr  
Bau-Nr. 0421/345  
Kw. 45.40qm LW. 8.30m  
KSt 0.60m LSt 3.85m  
NB-10.5m (in Achse)  
Br.Kl. Lastmodell nach DIN-FB 101

Bebauungsplan "BEIM HOHBERGSEE"

Verlegung des Rad- und Gehweges  
während der Bauzeit

Änderung rechter FB-Rand B 415

Ende der Baustrasse  
Achse 2

Anschluss an Bestand  
an Bestand

# Ausbauplan Einmündung